

**PoE-Splitter mit 12-V-Ausgang, M8-Steckverbinder.
Für die HD50...-Serie**

POE-SPLT12M8



Einführung

Bei der sauberen Installation kommt es darauf an, dass Ethernet-Daten und Stromversorgung ohne zusätzliche Verkabelung zu den Geräten gelangen. Dieser PoE-Splitter trennt ein IEEE-802.3af-PoE-Signal in Ethernet-Daten und geregelte 12-VDC-Spannungsversorgung und ist damit für Nicht-PoE-Geräte in Senseca-Datenerfassungssystemen geeignet.

Der Splitter unterstützt die 10/100M-Datenübertragung und akzeptiert eine Eingangsspannung von 44 V bis 57 V von kompatiblen PoE-Speisegeräten, Injektoren oder Switches. Der geregelte 12-V-Ausgang mit 1 A liefert eine praktische Stromversorgung für angeschlossene Geräte, während die RJ45-Datenleitung die Kommunikationsverkabelung einfach hält.

Mit einem kompakten Gehäuse und einer kurzen integrierten Kabelbaugruppe fügt sich der Splitter nahtlos in Zubehörinstallationen ein, bei denen Platz und Kabelführung eine Rolle spielen. Er ist für die HD50...-Serie vorgesehen und verwendet einen M8-Steckverbinder für den 12-V-Ausgang.



Ein Kabelweg

Trennt IEEE-802.3af-PoE in Ethernet-Daten und 12 VDC Spannungsversorgung für Nicht-PoE-Geräte.



Stabiler 12-V-Ausgang

Liefert eine geregelte Ausgangsspannung von 12 VDC mit einem Ausgangsstrom von bis zu 1 A.



Daten bleiben verbunden

Unterstützt die 10/100-Mbit-Ethernet-Übertragung für Installationen zur Datenerfassung.



Kompakte Integration

Gesamtlänge von ca. 300 mm bei einem kompakten Splitter-Gehäuse von 82 mm, mit einer Kabellänge von ca. 220 mm.



Produkt auf unserer Website ansehen

www.senseca.com/de/produkt/poe-splt12m8-poe-splitter