

Divisor PoE con salida de 12 V y conector M8. Para la serie HD50...

POE-SPLT12M8



Introducción

La instalación limpia es importante cuando los datos Ethernet y la alimentación deben llegar al equipo sin cableado adicional. Este divisor PoE separa una señal PoE IEEE 802.3af en datos Ethernet y alimentación regulada de 12 VDC, lo que lo hace adecuado para dispositivos no PoE en configuraciones de adquisición de datos de Senseca.

El divisor admite transmisión de datos de 10/100M y acepta una entrada de alimentación de 44V-57V desde equipos de alimentación PoE, inyectores o switches compatibles. La salida regulada de 1 A y 12 V proporciona una alimentación práctica para el equipo conectado, mientras que la línea de datos RJ45 mantiene el cableado de comunicación sencillo.

Con un cuerpo compacto y un cable integrado corto, se adapta perfectamente a instalaciones de accesorios donde el espacio y el enrutamiento del cable son importantes. Está destinado a la serie HD50... y utiliza un conector M8 para la salida de 12 V.



Una sola ruta de cable

Divide la alimentación PoE IEEE 802.3af en datos Ethernet y alimentación de 12 VDC para equipos no PoE.



Salida estable de 12 V

Suministra alimentación regulada de 12 VDC con una corriente de salida de hasta 1 A.



Los datos permanecen conectados

Admite transmisión Ethernet 10/100M para instalaciones de adquisición de datos.



Integración compacta

Longitud total de aprox. 300 mm con un cuerpo compacto de divisor de 82 mm, con una longitud de cable de aproximadamente 220 mm.



Ver el producto en nuestro sitio web

www.senseca.com/es/producto/poe-splt12m8-poe-splitter