

Sensoranschlusskabel

ACI113



Einführung


für digitale MODBUS-Sensoren CONDIX/PHIX mit 8-poliger Kabeldose, vermessingt, und 7-poligem Kabelpigtail, PU-Kabel



Produkt auf unserer Website ansehen

prod.senseca.apprunner.info/de/produkt/aci113-sensoranschlusskabel

Rundsteckverbinder, Selbstkonfektion



für digitale MODBUS-Sensoren CONDIX/PHIX mit 8-poliger Kabeldose, vermessingt, und 7-poligem Kabelpigtail, PU-Kabel

Bestellcode

1.

2.

ACI - -


i Geben Sie den Code für Ihre gewählte Option in das Bestellcode-Feld oben ein. Die Nummerierung entspricht den Sätzen, aus denen Sie wählen können. Beachten Sie, dass einige Optionen nur in bestimmten Kombinationen verwendet werden können.

Nr.	Code	Beschreibung
1. Anschlussart	113	8-pol. Rundsteckverbinder M12x1
2. Verbindermaterial	00	Messing, vernickelt
	VA	Edelstahl 1.4571

Verfügbare Produktvarianten

Bestellcode	Beschreibung	Art.-Nr.
ACI113-VA	ACI113 Circular connector, self assembly (stainless steel) - Circular connector, 12pole socket (stainless steel) for self assembly	476331
ACI113-00	ACI113 circular connector, self assembly - Circular connector, 12pole socket (brass, nickel-plated) for self assembly.	476332

Anschlussleitung für Sensor



für digitale MODBUS-Sensoren CONDIX/PHIX mit 8-poliger Kabeldose, vermessingt, und 7-poligem Kabelpigtail, PU-Kabel

Bestellcode

ACI -

1.
113

-

2.

-

3.
1

-

4.

i Geben Sie den Code für Ihre gewählte Option in das Bestellcode-Feld oben ein. Die Nummerierung entspricht den Sätzen, aus denen Sie wählen können. Beachten Sie, dass einige Optionen nur in bestimmten Kombinationen verwendet werden können.

Nr.	Code	Beschreibung
1. Anschlussart	113	8-pol. Rundsteckverbinder (Buchsenkontakte) M12x1\ n offene Aderendhülsen
2. Kabellänge	002	2 m
	005	5 m
	010	10 m
	025	25 m
3. Schirmung	1	Schirm nicht an Kupplung aufgelegt
4. Verbindermaterial	00	Messing, vernickelt
	VA	Edelstahl 1.4571

Verfügbare Produktvarianten

Bestellcode	Beschreibung	Art.-Nr.
ACI113-010 -1-00	ACI113 sensor connection cable, 10m - for digial MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Lenght: 10m	476117
ACI113-025 -1-00	ACI113 sensor connection cable, 25m - for digial MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Lenght: 25m	476118
ACI113-002 -1-00	ACI113 sensor connection cable, 2m - for digial MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Lenght: 2m	476533