

Cavo di collegamento sensore

ACI113



Introduzione


per sensori MODBUS digitali CONDIX/PHIX con presa a cavo a 8 poli
placcata ottone e connettore volante a 7 poli, cavo PU



Visualizza il prodotto sul nostro sito

prod.senseca.apprunner.info/it/prodotto/aci113-cavo-di-collegamento-sensore

Connettore circolare, autoassemblaggio



per sensori MODBUS digitali CONDIX/PHIX con presa a cavo a 8 poli placcata ottone e connettore volante a 7 poli, cavo PU

Codice d'ordine

1.

2.

ACI - -


 Inserisci il codice per l'opzione selezionata nel campo del codice d'ordine qui sopra. La numerazione corrisponde ai gruppi tra cui è possibile scegliere. Tieni presente che alcune opzioni possono essere utilizzate solo in determinate combinazioni.

N.	Codice	Descrizione
1. Connection type	113	8-pin round plug connector M12x1
2. Connector material	00	Nickel plated brass
	VA	Stainless steel 1.4571

Varianti di prodotto disponibili

Codice d'ordine	Descrizione	Cod. art.
ACI113-VA	ACI113 Circular connector, self assembly (stainless steel) - Circular connector, 12pole socket (stainless steel) for self assembly	476331
ACI113-00	ACI113 circular connector, self assembly - Circular connector, 12pole socket (brass, nickel-plated) for self assembly.	476332

Cavo di collegamento del sensore



per sensori MODBUS digitali CONDIX/PHIX con presa a cavo a 8 poli placcata ottone e connettore volante a 7 poli, cavo PU

Codice d'ordine

ACI - - - -

i Inserisci il codice per l'opzione selezionata nel campo del codice d'ordine qui sopra. La numerazione corrisponde ai gruppi tra cui è possibile scegliere. Tieni presente che alcune opzioni possono essere utilizzate solo in determinate combinazioni.

N.	Codice	Descrizione
1. Connection type	113	8-pin round plug connector (socket contacts) M12x1\n open wire end ferrules
2. Cable length	002	2 m
	005	5 m
	010	10 m
	025	25 m
3. Shielding	1	Shield not applied to coupling
4. Connector material	00	Nickel plated brass
	VA	Stainless steel 1.4571

Varianti di prodotto disponibili

Codice d'ordine	Descrizione	Cod. art.
ACI113-010-1-00	ACI113 sensor connection cable, 10m - for digital MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Length: 10m	476117
ACI113-025-1-00	ACI113 sensor connection cable, 25m - for digital MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Length: 25m	476118
ACI113-002-1-00	ACI113 sensor connection cable, 2m - for digital MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Length: 2m	476533