

Cable de conexión del sensor

ACI113



Introducción


para sensores digitales MODBUS CONDIX/PHIX con conector de cable de 8 polos, chapado en latón, y cable de 7 polos, cable de PU



Ver el producto en nuestro sitio web

prod.senseca.apprunner.info/es/producto/aci113-cable-de-conexion-del-sensor

Conector circular, autoensamblable



para sensores digitales MODBUS CONDIX/PHIX con conector de cable de 8 polos, chapado en latón, y cable de 7 polos, cable de PU

Código de pedido

1.

2.

ACI - -


i Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.

N.º	Código	Descripción
1. Connection type	113	8-pin round plug connector M12x1
2. Connector material	00	Nickel plated brass
	VA	Stainless steel 1.4571

Variantes de producto disponibles

Código de pedido	Descripción	N.º de artículo
ACI113-VA	ACI113 Circular connector, self assembly (stainless steel) - Circular connector, 12pole socket (stainless steel) for self assembly	476331
ACI113-00	ACI113 circular connector, self assembly - Circular connector, 12pole socket (brass, nickel-plated) for self assembly.	476332

Cable de conexión del sensor



para sensores digitales MODBUS CONDIX/PHIX con conector de cable de 8 polos, chapado en latón, y cable de 7 polos, cable de PU

Código de pedido

ACI - - - -

i Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.

N.º	Código	Descripción
1. Connection type	113	8-pin round plug connector (socket contacts) M12x1\n open wire end ferrules
2. Cable length	002	2 m
	005	5 m
	010	10 m
	025	25 m
3. Shielding	1	Shield not applied to coupling
4. Connector material	00	Nickel plated brass
	VA	Stainless steel 1.4571

Variantes de producto disponibles

Código de pedido	Descripción	N.º de artículo
ACI113-010-1-00	ACI113 sensor connection cable, 10m - for digial MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Lenght: 10m	476117
ACI113-025-1-00	ACI113 sensor connection cable, 25m - for digial MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Lenght: 25m	476118
ACI113-002-1-00	ACI113 sensor connection cable, 2m - for digial MODBUS sensors CONDIX/PHIX with 8 pole cable socket brass plated and 7 pole pigtail, PU-cable. Lenght: 2m	476533