

Vaina de inmersión

EST



Introducción

Manguito de inmersión para sonda con (EST02) o sin (EST01) rosca de proceso



Ver el producto en nuestro sitio web

www.senseca.com/es/producto/est-vaina-de-inmersion

EST-01



Nota para la configuración del producto:

Diámetro exterior de la funda de 6 mm, para sondas de 5 mm.

La longitud de la funda debe ser 5 mm más corta que la longitud de la sonda.

Ej.: longitud de la sonda GTF101=105 mm-->EST01=100 mm

Código de pedido

EST-01 -

1.

2.

3.

-G34

i Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.

N.º	Código	Descripción
1. Sleeve litting length EL (= min probe fitting length - 5 mm)	-045	45 mm
	-050	50 mm
	-095	95 mm
	-100	100 mm
	-145	145 mm
	-150	150 mm
	-195	195 mm
	-200	200 mm
	-245	245 mm
	-250	250 mm
	-295	295 mm
2. Diámetro	-300	300 mm
	-04	Ø4 mm (for 3 mm probes)
	-05	Ø5 mm
	-06	Ø6 mm (for 5 mm probes)
	-08	Ø8 mm
	-09	Ø9 mm
	-10	Ø10 mm
	-11	Ø11 mm
3. Thread	-614	Ø6 x 1.4 mm (inner Ø 3.2 for 3 mm probes)
	-G34	Male thread G ¾ A

EST-02



Manguito de inmersión para sonda con rosca G1/2

Nota para la configuración del producto:

Diámetro exterior del manguito 8 mm, para sondas de 6 mm.

La longitud del manguito debe ser 15 mm más corta que la longitud de la sonda.

P. ej., longitud de sonda GTF102=115 mm-->EST=100 mm

Código de pedido


EST-02 - -

i Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.


N.º	Código	Descripción
1. Sleeve litting length EL (= max probe fitting length - 15 mm)	-050	50 mm
	-065	65 mm
	-100	100 mm
	-115	115 mm
	-150	150 mm
	-165	165 mm
	-250	250 mm
2. Diameter	-04	Ø4 mm (for 3 mm probes)
	-06	Ø6 mm (for 5 mm probes)
	-08	Ø8 mm (inner Ø 6.3 für 6 mm probes)

Instrucciones

Dimensiones



EST-01 para sensores sin conexión a proceso



EST-02 para sensores con conexión a proceso roscada