

Manicotto a immersione

EST



Introduzione

Manicotto di immersione per sonda con (EST02) o senza (EST01) filettatura di processo



Visualizza il prodotto sul nostro sito

www.senseca.com/it/prodotto/est-manicotto-a-immersione

EST-01



Nota per la configurazione del prodotto:

Diametro esterno della guaina 6 mm, per sonde da 5 mm.

La lunghezza della guaina deve essere inferiore di 5 mm rispetto alla lunghezza della sonda.

Es. lunghezza sonda GTF101=105 mm-->EST01=100 mm

Codice d'ordine

EST-01 -

1.

-

2.

-

3.

i Inserisci il codice per l'opzione selezionata nel campo del codice d'ordine qui sopra. La numerazione corrisponde ai gruppi tra cui è possibile scegliere. Tieni presente che alcune opzioni possono essere utilizzate solo in determinate combinazioni.

N.	Codice	Descrizione
1. Sleeve litting length EL (= min probe fitting length - 5 mm)	-045	45 mm
	-050	50 mm
	-095	95 mm
	-100	100 mm
	-145	145 mm
	-150	150 mm
	-195	195 mm
	-200	200 mm
	-245	245 mm
	-250	250 mm
	-295	295 mm
2. Diametro	-04	Ø4 mm (for 3 mm probes)
	-05	Ø5 mm
	-06	Ø6 mm (for 5 mm probes)
	-08	Ø8 mm
	-09	Ø9 mm
	-10	Ø10 mm
	-11	Ø11 mm
	-614	Ø6 x 1.4 mm (inner Ø 3.2 for 3 mm probes)
3. Thread	-G34	Male thread G ¾ A

EST-02



Guaina di immersione per sonda con filettatura G1/2

Nota per la configurazione del prodotto:

Diametro esterno guaina 8 mm, per sonde da 6 mm.

La lunghezza della guaina deve essere inferiore di 15 mm rispetto alla lunghezza della sonda.

Es. lunghezza sonda GTF102=115 mm-->EST=100 mm

Codice d'ordine


EST-02 - -

i Inserisci il codice per l'opzione selezionata nel campo del codice d'ordine qui sopra. La numerazione corrisponde ai gruppi tra cui è possibile scegliere. Tieni presente che alcune opzioni possono essere utilizzate solo in determinate combinazioni.


N.	Codice	Descrizione
1. Sleeve fitting length EL (= max probe fitting length - 15 mm)	-050	50 mm
	-065	65 mm
	-100	100 mm
	-115	115 mm
	-150	150 mm
	-165	165 mm
	-250	250 mm
2. Diameter	-04	Ø4 mm (for 3 mm probes)
	-06	Ø6 mm (for 5 mm probes)
	-08	Ø8 mm (inner Ø 6.3 für 6 mm probes)

Istruzioni

Dimensioni



EST-01 per sensori senza attacco di processo



EST-02 per sensori con attacco di processo filettato