

Sonda di temperatura a resistenza ad avvitamento

GTF102P

Introduzione

GTF102P è un sensore di temperatura a resistenza ad avvitamento in tubo di acciaio inossidabile da 3 mm (altri diametri disponibili) con cavo fisso. È disponibile come Pt100 o Pt1000 (classe 1/10B, AA, A o B), a film sottile o a filo avvolto, in lunghezza personalizzata.

Sono disponibili tre campi di temperatura (250/400/600°C) per consentire il migliore adattamento ai requisiti di processo tra temperatura massima e tempi di risposta.

Il cavo può essere configurato con isolamento in silicone, PVC, PTFE o fibra di vetro. Il cavo è protetto da un tubo di prolunga e sostenuto da una molla a spirale nella versione standard (disponibile anche senza tubo di prolunga e molla a spirale).



Elevata flessibilità

Elementi Pt100 e Pt1000 disponibili in classe AA, A, B o 1/10B come sensore a film sottile o a filo avvolto.



Design robusto

Tubo di protezione da 3/4/5 mm in lunghezza personalizzata con filettatura di processo.



Tempo di risposta più rapido

Versione LT o MT in 3 mm per tempi di risposta rapidi.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

prod.senseca.apprunner.info/it/prodotto/gtf102p-sonda-di-temperatura-a-resistenza-ad-avvitamento

Dati tecnici

Process Condition

Temperatura del fluido	-200...+600 °C
------------------------	----------------

Misura

Sensore di temperatura	Pt100, Pt1000, Class 1/10B, AA, A, B Per Pt100: Pt100 Per Pt1000: Pt1000 Per B class DIN EN 60751 (-50...+500°C, thin-film): B Per A class DIN EN 60751 (-30...+300°C, thin film): A Per A class DIN EN 60751 (-100...+450°C, wire-wound): A Per AA class DIN EN 60751 (0...+150°C, thin film): AA Per 1/10B class (-50...+100°C, wire-wound): 1/10B
Principio di misurazione	RTD

Collegamento elettrico

Tipo di collegamento elettrico	loose ends Per Loose ends with wire end ferrules: loose ends
--------------------------------	---

Sonda

Cavo	PVC, PTFE, Silicon, Flexible fiberglass with steel wire braiding Per 2-wire: 2-wire Per 3-wire: 3-wire Per 4-wire: 4-wire Per 1 m PVC cable, -20 ... +105 °C: 1 m PVC Per each additional meter (PVC cable): PVC Per 1 m silicone cable, -50 ... +200 °C: 1 m Silicon Per each additional meter (silicone cable): Silicon Per 1 m Teflon cable, -200 ... +250 °C: 1 m PTFE Per each additional meter (silicone cable): Silicon Per 1 m glass fibre, -50 ... +400 °C: 1 m Flexible fiberglass with steel wire braiding Per each additional meter (glass fibre insulated cable): Flexible fiberglass with steel wire braiding Per each additional meter (teflon cable): PTFE
Diametro della sonda	Per 3 mm: 3 mm Per 4 mm: 4 mm Per 5 mm: 5 mm Per 6 mm: 6 mm

Lunghezza della sonda

Per 50 mm: 50 mm
 Per 100 mm: 100 mm
 Per 150 mm: 150 mm
 Per 250 mm: 250 mm
 Per 500 mm: 500 mm

Codice d'ordine

GTF102P - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. **LE** - 10.

i Inserisci il codice per l'opzione selezionata nel campo del codice d'ordine qui sopra. La numerazione corrisponde ai gruppi tra cui è possibile scegliere. Tieni presente che alcune opzioni possono essere utilizzate solo in determinate combinazioni.

N.	Codice	Descrizione
1. Operating temperature	LT	-200...+250°C at sensors tip
	MT	-200...+400°C at sensors tip
	HT	-200...+600°C at sensors tip
2. Measuring element	P	Pt100
	T	Pt1000
3. Ambito di applicazione	B-T	B class DIN EN 60751 (-50...+500°C, thin-film)
	A-T	A class DIN EN 60751 (-30...+300°C, thin film)
	A-W	A class DIN EN 60751 (-100...+450°C, wire-wound)
	AA-T	AA class DIN EN 60751 (0...+150°C, thin film)
	1/10B-W	1/10B class (-50...+100°C, wire-wound)
4. Thread	11	G ¼
	12	G ¼
	13	G ¾
	14	G ½
5. Probe diameter Ø	3	3 mm
	4	4 mm
	5	5 mm
	6	6 mm
6. Installation length	0050	50 mm
	0100	100 mm
	0150	150 mm
	0250	250 mm
	0500	500 mm
	-xxxx	each additional 100 mm
7. Extension	OKH	without
	550	with extension sleeve and coil spring

N.	Codice	Descrizione
8. Cable and length	1-P	1 m PVC cable, -20 ... +105 °C
	x-P	each additional meter (PVC cable)
	1-S	1 m silicone cable, -50 ... +200 °C
	x-S	each additional meter (silicone cable)
	1-T	1 m Teflon cable, -200 ... +250 °C
	x-T	each additional meter (silicone cable)
	1-G	1 m glass fibre, -50 ... +400 °C
	x-G	each additional meter (glass fibre insulated cable)
	x-T	each additional meter (teflon cable)
9. Connection	LE	Loose ends with wire end ferrules
10. Options	00	without
	TU	Teflon covered probe
	WD	Cable transition water proof covered

Caratteristiche

Design costruttivo

Disponibile per le seguenti temperature massime di processo alla punta del sensore:

LT: -200...+250°C (risposta rapida a temperature più basse)

MT: -200...+400°C (risposta rapida a temperature medie)

HT: -200...+600°C (isolamento minerale; buona risposta a temperature più elevate)

Nota: né sul manicotto né sul cavo deve essere superata la temperatura massima di esercizio del cavo!

Elemento sensore

Elementi RTD disponibili secondo IEC751/EN60751:

Nota: i sensori a filo avvolto e gli elementi di classe B 1/10 sono disponibili solo per Pt100.

- B -196...+600°C oppure -50...+500°C
- A -100...+450°C oppure -30...+300°C
- AA(1/3B) -50...+250°C oppure 0...+150°C

Altri:

- 1/10B -50...+100°C

Tubo di protezione

Disponibile in diametro 3/4/5 o 6 mm, in lunghezza fino a 1000 mm, con incrementi minimi di 5 mm.

Filettature di processo

G1/2" (standard) o G1/4"

Isolamento del cavo disponibile

Tipo (temperature ammesse)

- PVC (-20...+105°C)
- Silicone (-50...+200°C)
- Teflon (-200...+250°C)
- Fibra di vetro con treccia in acciaio inossidabile (-50...+400°C)

Istruzioni

Dimensioni

