

Produkt Information

GMI 15 plus

Kapazitiver Materialfeuchte-Indikator

Art.-Nr. 483415



Geräterückseite

- Einfach zu bedienender Bau- und Holzfeuchte Indikator
- Zerstörungsfreie Messung an Geräterückseite
– auch hinter Fliesen kann Feuchte detektiert werden
- Feuchteschaden-Begutachtung im Hosentaschenformat
- Direkte Abschätzung von Materialfeuchte durch
Materialauswahl Holz **hol**
Beton/Estrich **bEt**
oder Digit-Referenzanzeige **rEF**
- Justierbar mit Prüfwürfel PW 25
- Hold-Funktion – für Messung an uneinsehbaren Stellen
- Robust, lange Batteriebensdauer

Merkmale

Ein einfach zu bedienender Baufeuchte und Holzfeuchte Indikator!
Schnörkellos und zweckmäßig zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.
Das Gerät macht sich schon beim ersten Baufeuchteinsatz bezahlt: Schadensausmaß & Trocknungszustand können zerstörungsfrei eingeschätzt werden – indem einfach mit trockenen Referenzstellen gleichen Aufbaus verglichen wird.
Insbesondere der Trocknungsfortschritt kann so beobachtet werden. Wertvolle Zeit kann dadurch gespart werden.

GMI 15 plus

- der komfortable Einstieg in Holz- und Baufeuchte Abschätzung.

Anwendungsbereiche:

Wasserschäden / Leck-Ortung / Baufeuchte / Holzfeuchte / Caravan und Boot

GMI 15 plus

Für präzisere Messungen sind neben dem Indikator GMI 15 plus die Messgeräte GMK 100 und GMK 210 verfügbar, mit zusätzlichen Features wie:
anwendungsspezifische Kennlinien, wählbare Messtiefe, beleuchtete Anzüge und akustisches Messsignal

Technische Daten

Anzeige	2 Anzeigen: Kennlinie und Messwert, Balkenanzeige zur Feuchtebewertung
Messbereich	Holz (HOL) 0,0...100 %u Beton/Estrich (BET) 0,0.. 8,0 %u
Feuchtebewertung	in 6 Stufen von DRY (trocken) bis WET (nass)
Messtiefe	25 mm
Genauigkeit	Das Gerät ist ein Indikator. Im Vergleich mit trockenen Referenzstellen (Boote über Wasserlinie, etc.) können sehr präzise Abschätzungen gemacht werden. (Anzeigewerte und Bewertung sind stark abhängig von Materialzusammensetzung und Einsatzzweck des Materials – Bewertung ist Orientierungshilfe und ersetzt nicht spezielle Fachkenntnis)
Standardfunktion	Kennlinien wählbar, Hold-Funktion Auto-Power-Off-Funktion (2h)
Zusätzliche Funktionen	Nullpunkt- und Steigungskorrektur
Umgebungsbedingungen	-5 bis 50 °C; 0 bis 85 % r.F. (nicht betauend, Material nicht gefroren)

Stromversorgung	9V Batterie (inkl.)
Batterielaufzeit	ca. 2000 h, Batteriewarnung
Gehäuse	Bruchfestes ABS Folientastatur, Schutzscheibe
Schutzart	IP40
Abmessungen	106 * 67 * 30 mm (L*B*H)
Gewicht	145 g inkl. Batterie

Lieferumfang

- Gerät
- Batterie
- Prüfprotokoll
- Betriebsanleitung

Zubehör

- PW 25 Prüfwürfel, Art.-Nr. 601368

