

Temperatur

Ersatzteile und Zubehör: Kabel

PVC

P2P

PVC-Kabel, 2-polig

Querschnitt: $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$

Max. Temperatur: $-20 \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$

P4P

PVC-Kabel, 4-polig

Querschnitt: $4 \times 0,14 \text{ mm}^2$

Max. Temperatur: $-20 \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$

SILIKON

S2P

Silikonkabel, 2-polig

Querschnitt: $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$

Max. Temperatur: $-50 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$

S4P

Silikonkabel, 4-polig

Querschnitt: $4 \times 0,14 \text{ mm}^2$

Max. Temperatur: $-50 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$

PTFE

T2P

Teflonkabel, 2-polig

Querschnitt: $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$

Max. Temperatur: $-200 \dots +250 \text{ }^\circ\text{C}$

T4P

Teflonkabel, 4-polig

Querschnitt: $4 \times 0,14 \text{ mm}^2$

Max. Temperatur: $-200 \dots +250 \text{ }^\circ\text{C}$

GLASSEIDENISOLIERT MIT EDELSTAHLMANTELGEFLECHT

G4P

Glasseidenisoliertes Kabel, 4-polig

Querschnitt: 4 x 0,22 mm²

Max. Temperatur: -50 ... +400 °C

Für alle Kabel wird die Länge dreistellig im Bestellcode angegeben, z.B. P2P-L001: 1 m PVC-Kabel, 2-polig