

Materialfeuchte Messkoffer

SET 38 MPA

Zur Verwendung für den Holz-Leimbau nach DIN 1052-1
(MPA zertifiziert mit GMH 383x oder GMH 385x)

Lieferumfang

- Messkabel GMK 38
- Gleithammer Elektrode GHE 38 mit Stahlnägeln GST 91
- Temperaturfühler GTF 38
- Transportkoffer GKK 3500

**senseca**

Please note our new name:

Senseca Germany GmbH

Hans-Sachs-Straße 26, 93128 Regenstauf, Germany

Documents are in the process of being changed.

Das geeignete Messgerät (GMH 3831 oder GMH 3851) ist nicht enthalten! Der Koffer enthält aber eine entsprechende Aussparung dafür.

Der Temperaturfühler GTF38 kann durch seine Form in die Einschlaglöcher gesteckt werden!

Das Gerät GMH 383x / GMH 385x mit seiner Kennlinie h.460 (Fichte) ist von der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen MPA (Otto-Graf-Institut) in Stuttgart für den überwachungspflichtigen Holzleimbau nach DIN 1052-1 zugelassen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Gleithammerelektrode GHE 38 ist nur zur Materialfeuchtemessung in Holz und anderen Materialien bestimmt, die weich genug sind, daß die Nadeln / die Elektrode beim Einschlagen nicht beschädigt werden. Der Anschluss erfolgt über 4mm Bananenstecker. Es dürfen nur geeignete Stahlnägel verwendet werden.

Der Temperaturfühler GTF38 kann durch seine Form in die Einschlaglöcher gesteckt werden!

Ergänzende Hinweise zur Gleithammerelektrode GHE 38

VORSICHT beim dem Umgang mit der Elektrode GHE 38! Verletzungsgefahr!

Unbedingt Betriebsanleitung der GHE 38 beachten!