

Produktinformation

pH111

pH Einstabmesskette



Eigenschaften

PH Einstabmesskette für klare bis leicht verunreinigte Medien. Schaftmaterial (Glas) und Elektrolyt für den Einsatz in Trinkwasser geeignet. Die Referenz ist mit einer Salzvorgabe ausgestattet und erreicht somit gute Standzeiten.

Technische Daten

Einsatzbereich	: 0..14 pH
Anwendungsbereich	: Universell, leicht verunreinigte Flüssigkeiten, Trinkwasser
Arbeitstemperatur	: 100°C
Max. Druck	: 6 bar
Durchmesser	: 12 mm
Einbaulänge	: 120 mm
Min. Eintauchtiefe	: 25 mm
Prozessanschluss	: PG13,5
Temperaturfühler	: ohne
Elektr. Anschluss*	: S8
Bezugssystem	: Ag/AgCl
Bezugselektroden Elektrolyt	: Gel
Diaphragma	: 1 x Keramik
Min. Medienleitfähigkeit	: 50 µS/cm
Einbaulage	: 120 °
Reaktionszeit	: pH 4..7 < 30 s
Schaftmaterial	: Glas
Membranform	: Große Kugel

Bestellcode

1.	Sensortype
	pH pH Einstabmesskette, potentiometrisch
2./3./4.	Sensorausführung
	111 1 x Keramik- Diaphragma, 3 mol/l KCL-Gel
5.	Schaftlänge
	120 120 mm
6.	Elektrischer Anschluss
	S8 S8 Industriesteckkopf
7.	Optionen
	03 Salzvorgabe

Zubehör

Best. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
103161	S7-02	Anschlusskabel mit S7/S8-Stecker, offene Kabelenden, 2m
103162	S7-05	Anschlusskabel mit S7/S8-Stecker, offene Kabelenden, 5m
103163	S7-10	Anschlusskabel mit S7/S8-Stecker, offene Kabelenden, 10m
Diverse	EA2200	Einbauarmatur für DFA32
Diverse	DFA32	Durchflussarmatur für EA2200
Diverse	EA2630	Einbauarmatur G¾, G1A, PVDF
Diverse	EA2650	Einbauarmatur G¾A, G¾A, G1A, Edelstahl
Diverse	EA2730	Einbauarmatur Milchrühranschluss
Diverse	EA2090	Eintaucharmatur für offene Gerinne/ Behälter
Diverse	DFG70	Durchfluss-Gefäß bis 3 Messketten, PP/PVC-U

Lieferumfang

Elektroden-Aufbewahrungsröhrchen, KCL-gefüllt inkl. Verschlusskappe

